
EUE 22



Farbe	Artikelnummer	EAN
verkehrsweiß	656803	4043544656117



Beschreibung

- Einbau-Stromschiene (Länge: 4000 mm) geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter
- 5-Leiter-Schiene mit 3 getrennt schaltbaren Stromkreisen
- stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter) mit 2 eingeschobenen Strombahnen mit 4 eingebetteten Kupferleitern von je 2.5 mm2 Querschnitt
- bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter nicht notwendig)
- über pfeilförmige Profilierungen an Federclips aufhängbar
- max. mechanische Belastbarkeit pro Meter: 2-Punkt-Aufhängung 4 x 3 kg/m, 3-Punkt-Aufhängung 4 x 5 kg/m, Auflagewinkel: max. 4 kg/m
- zugelassen für den Gebrauch im Handbereich
- max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA

Lichttechnik / Normen

Versorgungsspannung	220 - 240 V / 16 A


Abmessungen / Gewichte

Länge	4000 mm
Breite	59 mm
Höhe	42 mm
Ausschnittsmaß (LxB))	4000 x 40 mm
Einbautiefe	41 mm
Nettogewicht	4.73 kg
Bruttogewicht	4.98 kg


© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 28.03.2024

EUE 22

Zubehör



EUE 24
Einspeiser mit Schutzleiter links




EUE 25
Einspeiser mit Schutzleiter rechts




EUE 26
Elektrischer & mechanischer Längsverbinder innenliegend




EUE 27
Eckverbinder mit Schutzleiter außen



EUE 29
T-Verbinder mit Schutzleiter innen rechts




EUE 30
T-Verbinder mit Schutzleiter innen links



EUE 31
X-Verbinder



EUE 32
T-Verbinder mit Schutzleiter außen rechts



EUE 34
T-Verbinder mit Schutzleiter außen links



EUE 35
Enddeckel



EUE 40
Profilabhänger




EUE 78
Elektrischer Längsverbinder

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 28.03.2024

EUE 22

Zubehör



EUE 79
Eckverbinder mit Schutzleiter innen



L 10
Mechanische Befestigung für Stromschienen

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 28.03.2024