

EXCIS 115.0630-MF/DALI



Beschreibung

- Decken- und Pendelleuchte für den primären Einsatz in Sporthallen
- geprüfte Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus weiß emalliertem Aluminium
- Stirnseiten aus Polycarbonat
- Aluminiumreflektor satiniert
- LEDs mit linearen Prismendiffusoren für blendfreies Licht
- inklusive Durchgangsverdrahtung
- Drahtseilabhängung L 80/1500 als Zubehör erhältlich
- Acrylschutzglas klar
- integrierte Montagebleche für einfache Deckenmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

CRI 90 auf Anfrage.

Standardoptionen

4000 K

Lichttechnik / Normen



Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L100 B50 100.000 h
Systemleistung	42,0 W
Leuchten-Lichtstrom	6290 lm
Systemeffizienz	149,76 lm/W
UGR Klasse	≤19
Abstrahlwinkel	25°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	1156 mm
Breite	324 mm
Höhe	94 mm
Nettogewicht	9,00 kg
Bruttogewicht	9,45 kg



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	649030	7320046288488




EXCIS 115.0630-MF/DALI

EXCIS 115.0630-MF/DALI

Excis (1xLED 42W 830/3000K 6290lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	681	686	681	686
15°	654	652	654	652
30°	453	537	453	537
45°	71	328	71	328
60°	5	64	5	64
75°	2	24	2	24
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane
3.0	4.20 5.83	475.6
6.0	8.39 11.66	118.9
9.0	12.59 17.50	52.8
12.0	16.79 23.33	29.7
15.0	20.99 29.16	19.0

η	LED
Efficiency	150 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	42 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	12.8
UGR C90/C270	17.1

CIE Flux Codes	80 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



EXCIS-Z104/2500
Drahtseil-Set 2-fach



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage