Dekorative Leuchten · Filigree Stand

FILI-S 100.1500.927.2

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	663907	4043544730404
weiß	663908	4043544730411
dunkelgrau	663909	4043544730428
hellgrau	663910	4043544730435







LTS
LOVE TO SHINE

CE RoHS IP20

Beschreibung

- filigrane Stehleuchte mit flexibler Lichtgestaltung durch 90° schwenkbaren Lichtring und 355° drehbaren Leuchtenfuß
- Touch-Funktion über Standrohr für EIN/AUS und Dimmung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung über Lichtring
- Lichtring mit 325° LED-Bestückung
- Technikeinheit und Lichtring aus Aluminiumdruckguss
- Standrohr und Bodenplatte aus Aluminium und Stahl
- Diffusor aus weißem Acrylglas
- steckerfertig für Netzanschluss (Länge Anschlussleitung: ca. 3600 mm), Anschlussleitung transparent mit Schuko-Winkelstecker
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Hinweise

Auf Anfrage in allen gängigen RAL-Farben erhältlich.

Standardoptionen

3000 K | 4000 K

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 90 / 2700 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	9.8 W
Leuchten-Lichtstrom	620 lm
Systemeffizienz	63.26 lm/W
Moduleffizienz	120.95 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	225 mm
Höhe	1500 mm
Durchmesser Lichtkopf	150 mm
Nettogewicht	4.05 kg
Bruttogewicht	4.80 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 28.04.2024

FILI-S 100.1500.927.2

Filigree | Stand (1xLED 10W 927/2700K 620lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	330	330	330	330
15°	320	320	320	320
30°	285	285	285	285
45°	228	228	228	228
60°	155	155	155	155
75°	74	74	74	74
90°	2	2	2	2

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	62 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	10 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.4
UGR C90/C270	25.4
CIE Flux Codes	45 77 94 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 28.04.2024