

Stromschienenstrahler · Jamie 200


# JAMIE 201.927.55.2



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| schwarz | 657908 | 4043544668264 |
| silber | 657909 | 4043544668271 |
| weiß | 657910 | 4043544668288 |









## Beschreibung

- flexibler Mini-Stromschienenstrahler in kompakter Bauform mit zylinderförmigem Design
- Leuchte 350° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement über Gehäuse
- Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- Gehäusezylinder aus Aluminium
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Standardoptionen




## Sonderoptionen




## Lichttechnik / Normen

| | |
|---|---|
| **Leuchtmittel** | LED Spot / CRI 90 / 2700 K |
| **EPREL Lichtquellen** | 951661 |
| **Lebensdauer** | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| **Systemleistung** | 12.0 W |
| **Leuchten-Lichtstrom** | 650 lm |
| **Systemeffizienz** | 54.16 lm/W |
| **Moduleffizienz** | 127.71 lm/W |
| **UGR Klasse** | ≤28 |
| **Abstrahlwinkel** | 55° |
| **Versorgungsspannung** | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| **Schutzklasse** | II |
| **Schutzart** | IP20 |


## Abmessungen / Gewichte

| | |
|---|---|
| **Länge** | 94 mm |
| **Breite** | 48 mm |
| **Höhe** | 168 mm |
| **Durchmesser Lichtkopf** | 48 mm |
| **Nettogewicht** | 0.30 kg |
| **Bruttogewicht** | 0.40 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 28.03.2024


# JAMIE 201.927.55.2

Jamie 200 (1xLED 12W 927/2700K 650lm 55 °)




| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 969 | 969 | 969 | 969 |
| 15° | 795 | 795 | 795 | 795 |
| 30° | 442 | 442 | 442 | 442 |
| 45° | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 60° | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 75° | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd / 1000 lm




| | |
|---|---|
| η | LED |
| Efficiency | 54 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 12 W |
| **UGR** | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 26.5 |
| UGR C90/C270 | 26.5 |
| CIE Flux Codes | 80 96 99 100 100 |
| Ra/CRI | >90 |

LTS

## Zubehör



**ST-A 10/9000A-1-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**
3-Phasen-Anbau-Monopoint mit Busoption



**ST-E 10/9000-1-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**
3-Phasen-Einbau-Monopoint mit Busoption

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 28.03.2024