

Stromschienenstrahler · Jett 100


# JETT 102.940.15.2/DALI-ST



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| silber | 667688 | 4043544770264 |
| schwarz | 667689 | 4043544770271 |
| weiß | 667690 | 4043544770288 |









## Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 180° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium
- Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

## Standardoptionen




## Sonderoptionen




## Lichttechnik / Normen

| | |
|---|---|
| **Leuchtmittel** | LED Spot / CRI 90 / 4000 K |
| **EPREL Lichtquellen** | 851045 |
| **Lebensdauer** | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| **Systemleistung** | 21.0 W |
| **Leuchten-Lichtstrom** | 2410 lm |
| **Systemeffizienz** | 115.86 lm/W |
| **Moduleffizienz** | 139.42 lm/W |
| **UGR Klasse** | ≤19 |
| **Abstrahlwinkel** | 15° |
| **Versorgungsspannung** | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| **Schutzklasse** | I |
| **Schutzart** | IP20 |


## Abmessungen / Gewichte

| | |
|---|---|
| **Länge** | 115 mm |
| **Breite** | 148 mm |
| **Höhe** | 182 mm |
| **Durchmesser Lichtkopf** | 103 mm |
| **Nettogewicht** | 1.30 kg |
| **Bruttogewicht** | 1.37 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 29.03.2024


# JETT 102.940.15.2/DALI-ST

Jett 100 (1xLED 21W 940/4000K 2410lm 15°)




| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 6286 | 6286 | 6286 | 6286 |
| 15° | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 30° | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 45° | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 60° | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 75° | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd / 1000 lm




| | |
|---|---|
| η | LED |
| Efficiency | 115 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 21 W |
| **UGR** | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 17.5 |
| UGR C90/C270 | 17.5 |
| CIE Flux Codes | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI | >90 |

LTS

## Zubehör



**FOCUS 100.1**
fokussierbare Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung



**ST-A 10/9000A-1-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**
3-Phasen-Anbau-Monopoint mit Busoption



**ST-E 10/9000-1-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**
3-Phasen-Einbau-Monopoint mit Busoption



**ZB-OR DONGLE**
Organic Response IR-Dongle-Set

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 29.03.2024

# JETT 102.940.15.2/DALI-ST

## Zubehör



**ZB-OR GATEWAY**
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-T SENSOR**
Organic Response Sensor für Stromschienenmontage



**ZBK 96**
Blendklappe



**ZBW 83**
Wabenraster

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 29.03.2024