

Einbaustrahler · Jett 150


# JETT 153.927.15/DALI



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| silber | 667652 | 4043544769909 |
| schwarz | 667653 | 4043544769916 |
| weiß | 667654 | 4043544769923 |




## Beschreibung

- flexibler Einbaustrahler mit zylinderförmigem Lichtkopf
- Lichtkopf komplett herausziehbar, 355° drehbar und 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech
- Kaschierplatte für Deckenöffnung
- Schutzglas klar
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit integriertem Stecker
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen




## Sonderoptionen




## Lichttechnik / Normen

| | |
|---|---|
| **Leuchtmittel** | LED Spot / CRI 90 / 2700 K |
| **Lebensdauer** | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| **Systemleistung** | 28.0 W |
| **Leuchten-Lichtstrom** | 3070 lm |
| **Systemeffizienz** | 110.03 lm/W |
| **Moduleffizienz** | 133.10 lm/W |
| **UGR Klasse** | ≤19 |
| **Abstrahlwinkel** | 15° |
| **Versorgungsspannung** | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| **Schutzklasse** | III |
| **Schutzart** | IP20 |


## Abmessungen / Gewichte

| | |
|---|---|
| **Außendurchmesser** | 170 mm |
| **Höhe** | 198 mm |
| **Ausschnittsmaß (Ø)** | 157 mm |
| **Deckenstärke** | 5.0 - 50.0 mm |
| **Einbautiefe** | 195 mm |
| **Durchmesser Lichtkopf** | 103 mm |
| **Nettogewicht** | 1.86 kg |
| **Bruttogewicht** | 1.96 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 28.03.2024


# JETT 153.927.15/DALI

Jett 150 (1xLED 28W 927/2700K 3070lm 15°)




| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 6286 | 6286 | 6286 | 6286 |
| 15° | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 30° | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 45° | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 60° | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 75° | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd / 1000 lm




| | |
|---|---|
| η | LED |
| Efficiency | 110 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 28 W |
| **UGR** | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 18.3 |
| UGR C90/C270 | 18.3 |
| CIE Flux Codes | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI | >90 |

LTS

## Zubehör



**FOCUS 100.1**
fokussierbare Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung



**ZB-OR DONGLE**
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-R SENSOR**
Organic Response Sensor für Einbaumontage




**ZBK 96**
Blendklappe



**ZBW 83**
Wabenraster



**ZDAR 158.200-265**
Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 200 – 265 mm



**ZDVR 0157**
Deckenverstärkungsring

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 28.03.2024