


CDL 40.2030.02



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	660134	4043544689535
weiß	660135	4043544689542



Beschreibung

- Einbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung
- Leuchte erweiterbar mit verschiedenen optischen Dekorringen und Gläsern
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss)
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Front-/Einbauring aus Polycarbonat
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Hinweise

Betoneingießtopf auf Anfrage erhältlich.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	891015
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	22.0 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 2220 lm
Systemeffizienz	95.45 lm/W
Moduleffizienz	116.61 lm/W
UGR Klasse	≤25
Abstrahlwinkel	73°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	260 mm
Höhe	114 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	228 mm
Deckenstärke	10.0 - 35.0 mm
Einbautiefe	110 mm
Nettogewicht	1.00 kg
Bruttogewicht	1.16 kg

CDL 40.2030.02

Multi 40 (CDZ 4.08, 1xLED 22W 830/3000K 2100lm 73 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	779	779	779	779
15°	728	728	728	728
30°	509	509	509	509
45°	140	140	140	140
60°	41	41	41	41
75°	14	14	14	14
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.23	181.9
6.0	8.46	45.5
9.0	12.69	20.2
12.0	16.91	11.4
15.0	21.14	7.3

η	LED
Efficiency	95 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.9
UGR C90/C270	19.9
CIE Flux Codes	82 95 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Multi 40 (CDZ 4.63, 1xLED 22W 830/3000K 2100lm 73 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	779	779	779	779
15°	728	728	728	728
30°	509	509	509	509
45°	140	140	140	140
60°	41	41	41	41
75°	14	14	14	14
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.23	181.9
6.0	8.46	45.5
9.0	12.69	20.2
12.0	16.91	11.4
15.0	21.14	7.3

η	LED
Efficiency	95 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.9
UGR C90/C270	19.9
CIE Flux Codes	82 95 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Multi 40 (CDZ 4.60, 1xLED 22W 830/3000K 2110lm 73 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	523	523	523	523
15°	427	427	427	427
30°	416	416	416	416
45°	297	297	297	297
60°	53	53	53	53
75°	18	18	18	18
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	6.44	122.5
6.0	12.88	30.6
9.0	19.33	13.6
12.0	25.77	7.7
15.0	32.21	4.9

η	LED
Efficiency	96 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.7
UGR C90/C270	22.7
CIE Flux Codes	65 94 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Multi 40 (CDZ 4.39, 1xLED 22W 830/3000K 2150lm 73 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	711	711	711	711
15°	650	650	650	650
30°	479	479	479	479
45°	229	229	229	229
60°	16	16	16	16
75°	5	5	5	5
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.73	169.9
6.0	9.47	42.5
9.0	14.20	18.9
12.0	18.94	10.6
15.0	23.67	6.8


η	LED
Efficiency	98 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.0
UGR C90/C270	20.0
CIE Flux Codes	78 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

CDL 40.2030.02

Multi 40 (CDZ 4.61, 1xLED 22W 830/3000K 2130lm 73 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	677	677	677	677
15°	604	604	604	604
30°	414	414	414	414
45°	203	203	203	203
60°	72	72	72	72
75°	22	22	22	22
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.21	160.3
6.0	8.43	40.1
9.0	12.64	17.8
12.0	16.86	10.0
15.0	21.07	6.4

η	LED
Efficiency	97 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.6
UGR C90/C270	22.6
CIE Flux Codes	69 92 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Multi 40 (CDZ 4.38, 1xLED 22W 830/3000K 1990lm 73 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	586	586	586	586
15°	532	532	532	532
30°	388	388	388	388
45°	216	216	216	216
60°	93	93	93	93
75°	30	30	30	30
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.72	129.5
6.0	9.43	32.4
9.0	14.15	14.4
12.0	18.86	8.1
15.0	23.58	5.2

η	LED
Efficiency	90 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.7
UGR C90/C270	23.7
CIE Flux Codes	64 89 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Multi 40 (CDZ 4.35, 1xLED 22W 830/3000K 2170lm 73 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	763	763	763	763
15°	709	709	709	709
30°	488	488	488	488
45°	184	184	184	184
60°	27	27	27	27
75°	12	12	12	12
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.34	184.1
6.0	8.69	46.0
9.0	13.03	20.5
12.0	17.37	11.5
15.0	21.72	7.4

η	LED
Efficiency	99 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.9
UGR C90/C270	19.9
CIE Flux Codes	80 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Multi 40 (CDZ 4.64, 1xLED 22W 830/3000K 2020lm 73 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	537	537	537	537
15°	466	466	466	466
30°	350	350	350	350
45°	286	286	286	286
60°	71	71	71	71
75°	31	31	31	31
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	6.42	120.5
6.0	12.83	30.1
9.0	19.25	13.4
12.0	25.66	7.5
15.0	32.08	4.8


η	LED
Efficiency	92 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.0
UGR C90/C270	24.0
CIE Flux Codes	60 90 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

CDL 40.2030.02

Multi 40 (CDZ 4.01, 1xLED 22W 830/3000K 1810lm 73 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	455	455	455	455
15°	373	373	373	373
30°	417	417	417	417
45°	316	316	316	316
60°	51	51	51	51
75°	20	20	20	20
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	7.00	91.5
6.0	13.99	22.9
9.0	20.99	10.2
12.0	27.98	5.7
15.0	34.98	3.7

η	LED
Efficiency	82 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.5
UGR C90/C270	22.5
CIE Flux Codes	63 94 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Multi 40 (CDL ohne Dekor, 1xLED 22W 830/3000K 2220lm 73 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	723	723	723	723
15°	665	665	665	665
30°	494	494	494	494
45°	231	231	231	231
60°	4	4	4	4
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.77	178.3
6.0	9.55	44.6
9.0	14.32	19.8
12.0	19.09	11.1
15.0	23.86	7.1

η	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.9
UGR C90/C270	19.9
CIE Flux Codes	80 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Multi 40 (CDZ 4.62, 1xLED 22W 830/3000K 2180lm 73 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	711	711	711	711
15°	650	650	650	650
30°	480	480	480	480
45°	230	230	230	230
60°	15	15	15	15
75°	5	5	5	5
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.74	172.2
6.0	9.49	43.1
9.0	14.23	19.1
12.0	18.97	10.8
15.0	23.72	6.9

η	LED
Efficiency	99 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.0
UGR C90/C270	20.0
CIE Flux Codes	78 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

CDL 40.2030.02

Zubehör



CDZ 4.01
Glasscheibe teilmattiert
(innenliegend)



CDZ 4.08
Glasring satiniert
(vorgesetzt)



CDZ 4.35
Dekoglasring mattiert
(innenliegend)



CDZ 4.38
Glasscheibe satiniert
(innenliegend)



CDZ 4.39
Glasscheibe klar
(innenliegend)



CDZ 4.60
Acrylglasscheibe teilmattiert
(innenliegend)



CDZ 4.61
Acrylglasscheibe mattiert
(innenliegend)



CDZ 4.62
Acrylglasscheibe klar
(innenliegend)



CDZ 4.63
Acrylglasring mattiert
(vorgesetzt)



CDZ 4.64
Acrylglasscheibe innen mattiert
(vorgesetzt)



NOL 50B/3H/DALI
LED-Notlichteinheit



ZVP 100
Universalverstärkungsrahmen
(Modul 625 x 625)