


# LUZ-T14 103.830.BW/DALI-ST



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| silber | 667072 | 4043544763860 |
| schwarz | 667073 | 4043544763877 |
| weiß | 667074 | 4043544763884 |








## Beschreibung

- Stromschienenleuchte in rechteckigem Design mit Batwing-Lichtverteilung für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z. B. Regalwege)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack)
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen




## Sonderoptionen




## Lichttechnik / Normen

| | |
|---|---|
| **Leuchtmittel** | LED Modul / CRI 80 / 3000 K |
| **Lebensdauer** | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| **Systemleistung** | 22.0 W |
| **Leuchten-Lichtstrom** | 3280 lm |
| **Systemeffizienz** | 152.55 lm/W |
| **Moduleffizienz** | 160.00 lm/W |
| **UGR Klasse** | ≤22 |
| **Abstrahlwinkel** | Batwing |
| **Versorgungsspannung** | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| **Schutzklasse** | I |
| **Schutzart** | IP20 |


## Abmessungen / Gewichte

| | |
|---|---|
| **Länge** | 1160 mm |
| **Breite** | 66 mm |
| **Höhe** | 62 mm |
| **Nettogewicht** | 2.40 kg |
| **Bruttogewicht** | 2.53 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 28.03.2024


# LUZ-T14 103.830.BW/DALI-ST

LUZ | Track-Mounted (1xLED 22W 830/3000K 3280lm)




| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 433 | 433 | 433 | 433 |
| 15° | 785 | 349 | 785 | 349 |
| 30° | 653 | 203 | 653 | 203 |
| 45° | 209 | 99 | 209 | 99 |
| 60° | 58 | 60 | 58 | 60 |
| 75° | 26 | 41 | 26 | 41 |
| 90° | 10 | 2 | 10 | 2 |

cd / 1000 lm




| | |
|---|---|
| η | LED |
| Efficiency | 149 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 99% / ↑ 1% |
| System Power | 22 W |
| **UGR** | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 20.1 |
| UGR C90/C270 | 21.7 |
| CIE Flux Codes | 71 90 97 99 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

## Zubehör



**ST-A 10/9000A-1-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)



**ZB-OR DONGLE**
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-T SENSOR**
Organic Response Sensor für Stromschienenmontage

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 28.03.2024