


PIAL 301.2040.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
edelstahl	656867	4043544657565
schwarz	656868	4043544657572
silber	656869	4043544657589
weiß	656870	4043544657596

















Beschreibung

- Einbauleuchte für Allgemeinbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- optimales passives Wärmemanagement
- keine UV- und Wärmestrahlung
- variable Deckenstärke
- Gehäuse und Frontrahmen aus Stahlblech
- Acrylglasdiffusor opal
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit integriertem Stecker
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lebensdauer



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel LED Modul / CRI 80 / 4000 K

L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h

 Systemleistung
 32.0 W

 Leuchten-Lichtstrom
 2330 lm

 Systemeffizienz
 72.81 lm/W

 Moduleffizienz
 133.00 lm/W

 UGR Klasse
 ≤28

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schutzklasse III

Schutzart IP43 für geschlossene Deckensysteme


Abmessungen / Gewichte

Länge 225 mm Breite 225 mm Höhe 89 mm Ausschnittsmaß (LxB)) 210 x 210 mm Deckenstärke 1.0 - 25.0 mm Einbautiefe 83 mm Nettogewicht 1.16 kg Bruttogewicht 1.36 kg

LTS LOVE TO SHINE

PIAL 301.2040.1/DALI

Piazza 300 (1xLED 32W 840/4000K 2330lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	358	358	358	358
15°	342	342	342	342
30°	298	297	298	297
45°	235	234	235	234
60°	155	154	155	154
75°	65	64	65	64
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone wi	idth [m] Illu	iminance [lx]
C0-C18	Plane 8.80		70 Plane 92.6
3.0	8.80	0.71	92.0
8.0	17.61	17.41	23.2
9.0	26.41	26.12	10.3
12.0	35.21	34.82	5.8
15.0	44.02	43.53	3.7

η	LED
Efficiency	73 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	27.0
UGR C90/C270	27.0
CIE Flux Codes	48 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLEOrganic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAYOrganic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-R SENSOROrganic Response Sensor für Einbaumontage