
Einbaustrahler · Scene 2 System

SCER 2.3140



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	622536	4043544181657
weiß	624274	4043544226365
schwarz	624664	4043544230874



Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäuse und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen)
- Einbaugehäuse 3-flammig aus Stahlblech (Innengehäuse schwarz)
- ausgewählte Lichtköpfe werden im Werk fertig montiert
- einfacher Deckeneinbau über einstellbare Spannflügel (variable Deckenstärke)

Hinweise

Einbautiefe abhängig vom gewählten Lichtkopf.

Abmessungen / Gewichte

Länge	210 mm
Breite	516 mm
Höhe	143 mm
Ausschnittsmaß (LxB))	490 x 187 mm
Deckenstärke	1.0 - 35.0 mm
Einbautiefe	140 mm
Nettogewicht	3.46 kg
Bruttogewicht	3.75 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 29.03.2024

SCER 2.3140

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
SCEKLP 20.2030.15	15°, 3000 K, 26 W , 2710 lm
SCEKLP 20.2030.15/DALI	15°, 3000 K, 26 W , 2710 lm
SCEKLP 20.2030.25	25°, 3000 K, 26 W , 2700 lm
SCEKLP 20.2030.25/DALI	25°, 3000 K, 26 W , 2700 lm
SCEKLP 20.2030.35	35°, 3000 K, 26 W , 2680 lm
SCEKLP 20.2030.35/DALI	35°, 3000 K, 26 W , 2680 lm
SCEKLP 20.2030.45	45°, 3000 K, 26 W , 2650 lm
SCEKLP 20.2030.45/DALI	45°, 3000 K, 26 W , 2650 lm
SCEKLP 20.2040.15	15°, 4000 K, 26 W , 2850 lm
SCEKLP 20.2040.15/DALI	15°, 4000 K, 26 W , 2850 lm
SCEKLP 20.2040.25	25°, 4000 K, 26 W , 2840 lm
SCEKLP 20.2040.25/DALI	25°, 4000 K, 26 W , 2840 lm
SCEKLP 20.2040.35	35°, 4000 K, 26 W , 2820 lm
SCEKLP 20.2040.35/DALI	35°, 4000 K, 26 W , 2820 lm
SCEKLP 20.2040.45	45°, 4000 K, 26 W , 2790 lm
SCEKLP 20.2040.45/DALI	45°, 4000 K, 26 W , 2790 lm

Bezeichnung	Beschreibung
SCEKLP 20.3030.15	15°, 3000 K, 33 W , 3600 lm
SCEKLP 20.3030.15/DALI	15°, 3000 K, 33 W , 3600 lm
SCEKLP 20.3030.25	25°, 3000 K, 33 W , 3580 lm
SCEKLP 20.3030.25/DALI	25°, 3000 K, 33 W , 3580 lm
SCEKLP 20.3030.35	35°, 3000 K, 33 W , 3560 lm
SCEKLP 20.3030.35/DALI	35°, 3000 K, 33 W , 3560 lm
SCEKLP 20.3030.45	45°, 3000 K, 33 W , 3530 lm
SCEKLP 20.3030.45/DALI	45°, 3000 K, 33 W , 3530 lm
SCEKLP 20.3040.15	15°, 4000 K, 33 W , 3780 lm
SCEKLP 20.3040.15/DALI	15°, 4000 K, 33 W , 3780 lm
SCEKLP 20.3040.25	25°, 4000 K, 33 W , 3760 lm
SCEKLP 20.3040.25/DALI	25°, 4000 K, 33 W , 3760 lm
SCEKLP 20.3040.35	35°, 4000 K, 33 W , 3740 lm
SCEKLP 20.3040.35/DALI	35°, 4000 K, 33 W , 3740 lm
SCEKLP 20.3040.45	45°, 4000 K, 33 W , 3710 lm
SCEKLP 20.3040.45/DALI	45°, 4000 K, 33 W , 3710 lm

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 29.03.2024