

Stromschienenstrahler · Scout Next


SCOUT 202.930.25.2/DALI-EU



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	660388	4043544692078
schwarz	660389	4043544692085
weiß	660390	4043544692092







Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium
- reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (Eutrac)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	860292
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	21.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2390 lm
Systemeffizienz	113.80 lm/W
Moduleffizienz	138.73 lm/W
UGR Klasse	≤19
Abstrahlwinkel	25°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	178 mm
Breite	96 mm
Höhe	185 mm
Durchmesser Lichtkopf	96 mm
Nettogewicht	1.30 kg
Bruttogewicht	1.37 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 29.03.2024


SCOUT 202.930.25.2/DALI-EU

Scout Next (1xLED 21W 930/3000K 2390lm 25°)



	C0	C90	C180	C270
0°	3418	3418	3418	3418
15°	1206	1206	1206	1206
30°	345	345	345	345
45°	4	4	4	4
60°	2	2	2	2
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	114 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.6
UGR C90/C270	16.6
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Zubehör



ZBK 13
Blendklappe



ZBW 87
Wabenraster

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 29.03.2024