



ST-A 30/9000-3-ST



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	660253	4043544690739
weiß	660254	4043544690746
grau	660255	4043544690753



Beschreibung

- Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 3000 mm)
- auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion
- Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI
- 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen
- stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter)
- bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich, zum Kürzen der Kupferleiter)
- einfache Deckenmontage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher
- Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt
- max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA
- Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)

Abmessungen / Gewichte

Länge	3000 mm
Breite	32 mm
Höhe	38 mm
Nettogewicht	3.18 kg
Bruttogewicht	3.33 kg

ST-A 30/9000-3-ST

Zubehör



EU 36
Universalhaken



EU 37
Schutzkappe für Universalhaken



LA 30 SA-NORDIC
3-Phasen-Adapter für Drahtseilabhängung



ST-A CAP/9004
Enddeckel für Anbau-Stromschiene



ST-A F/PE-L/9002
Endeinspeiser mit Polarität links



ST-A F/PE-R/9001
Endeinspeiser mit Polarität rechts



ST-A FLEX/9018
Flexibler Verbinder



ST-A I/9010
Elektrischer Längsverbinder



ST-A L/PE-IN/9011
L-Verbinder mit Polarität innen



ST-A L/PE-OUT/9012
L-Verbinder mit Polarität außen



ST-A P/19/S-9000-P3
Pendelrohrabhängung
(Länge: 1000 mm)



ST-A S/9000-KIT4/1500
Drahtseilabhängung (Länge: 1500 mm) +
Befestigungsklammer

ST-A 30/9000-3-ST

Zubehör



ST-A S/9000-KIT4/3000
Drahtseilabhngung (Lnge: 3000 mm) +
Befestigungsklammer



ST-A S/9000-KIT4/5000
Drahtseilabhngung (Lnge: 5000 mm) +
Befestigungsklammer



ST-A S/S-9000-111
Deckenbgel



ST-A S/S-9000-116
Deckenbgel mit Reutlinger



ST-A S/S-9000-131
Befestigungsklammer



ST-A S28
Drahtseilabhngung 2-fach mit Stabilisator



ST-A T/PE-IN-L/9015
T-Verbinder mit Polaritt innen links



ST-A T/PE-IN-R/9016
T-Verbinder mit Polaritt innen rechts



ST-A T/PE-OUT-L/9013
T-Verbinder mit Polaritt auen links



ST-A T/PE-OUT-R/9014
T-Verbinder mit Polaritt auen rechts



ST-A X/9017
X-Verbinder



ST-IE/9003
Elektrischer Lngsverbinder
(innenliegend)



ST-IM/S-9000-322-LA
Mechanischer Lngsverbinder
(auen)



ST-ZLA 30
3-Phasen-Adapter



ST-ZLA 30 M10
3-Phasen-Adapter mit Gewindenippel M10



ST-ZLA 30 M13
3-Phasen-Adapter mit Gewindenippel M13



ST-ZLAB 30 M13
3-Phasen-Busadapter mit Gewindenippel M13



ST-ZCOV/S-9000/GP
Abdeckleiste

ST-A 30/9000-3-ST

Zubehör



ST-ZCUT/S-9000/T-N
Schneidewerkzeug



ST-ZSCHUKO/4230V
Steckdosenadapter für 3-Phasen-Stromschiene