ST-A 40/9000-4-ST



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	660256	4043544690760
weiß	660257	4043544690777
grau	660258	4043544690784



Beschreibung

- Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 4000 mm)
- auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion
- Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI
- 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen
- stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter)
- bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich, zum Kürzen der Kupferleiter)
- einfache Deckenmontage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher
- Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt
- max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA
- Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)

Abmessungen / Gewichte

Länge	4000 mm
Breite	32 mm
Höhe	38 mm
Nettogewicht	4.24 kg
Bruttogewicht	4.44 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 25.04.2024

ST-A 40/9000-4-ST

Zubehör

EU 36
Universalhaken

EU 37
Schutzkappe für Universalhaken

LA 30 SA-NORDIC
3-Phasen-Adapter für Drahtseilabhängung

ST-A CAP/9004
Enddeckel für Anbau-Stromschiene

ST-A F/PE-L/9002
Endeinspeiser mit Polarität links

ST-A F/PE-R/9001
Endeinspeiser mit Polarität rechts

ST-A FLEX/9018
Flexibler Verbinder

ST-A I/9010
Elektrischer Längsverbinder

ST-A L/PE-IN/9011
L-Verbinder mit Polarität innen

ST-A L/PE-OUT/9012
L-Verbinder mit Polarität außen

ST-A P/19/S-9000-P3
Pendelrohrabhängung
(Länge: 1000 mm)

ST-A S/9000-KIT4/1500
Drahtseilabhängung (Länge: 1500 mm) +
Befestigungsklammer

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 25.04.2024

ST-A 40/9000-4-ST

Zubehör

ST-A S/9000-KIT4/3000
Drahtseilabhängung (Länge: 3000 mm) + Befestigungsklammer

ST-A S/9000-KIT4/5000
Drahtseilabhängung (Länge: 5000 mm) + Befestigungsklammer

ST-A S/S-9000-111
Deckenbügel

ST-A S/S-9000-116
Deckenbügel mit Reutlinger

ST-A S/S-9000-131
Befestigungsklammer

ST-A S28
Drahtseilabhängung 2-fach mit Stabilisator

ST-A T/PE-IN-L/9015
T-Verbinder mit Polarität innen links

ST-A T/PE-IN-R/9016
T-Verbinder mit Polarität innen rechts

ST-A T/PE-OUT-L/9013
T-Verbinder mit Polarität außen links

ST-A T/PE-OUT-R/9014
T-Verbinder mit Polarität außen rechts

ST-A X/9017
X-Verbinder

ST-IE/9003
Elektrischer Längsverbinder (innenliegend)

ST-IM/S-9000-322-LA
Mechanischer Längsverbinder (außen)

ST-Z LA 30
3-Phasen-Adapter

ST-Z LA 30 M10
3-Phasen-Adapter mit Gewindenippel M10

ST-Z LA 30 M13
3-Phasen-Adapter mit Gewindenippel M13

ST-Z LAB 30 M13
3-Phasen-Busadapter mit Gewindenippel M13

ST-ZCOV/S-9000/GP
Abdeckleiste

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 25.04.2024

ST-A 40/9000-4-ST

Zubehör

ST-ZCUT/S-9000/T-N
Schneidewerkzeug

ST-ZSCHUKO/4230V
Steckdosenadapter für 3-Phasen-Stromschiene

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 25.04.2024