



TNL 22.0840.03/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	644472	4043544509116



Beschreibung

- flache dimmbare Pendelleuchte für direkt-indirekte Beleuchtung
- Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchteneinheit aus hochglänzenden Acrylgläsern und Aluminium
- Diffusoren für Direktlichtanteil aus Acrylglas mit Kegellentblendungsprismen
- Diffusoren für Indirektlichtanteil aus Acrylglas klar
- Deckenbaldachin aus Aluminium (Abdeckung magnetisch abnehmbar)
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert in Deckenbaldachin (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen

3000 K

Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	83.0 W
Leuchten-Lichtstrom	6620 lm
Systemeffizienz	79.75 lm/W
Moduleffizienz	164.17 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	1300 mm
Breite	160 mm
Höhe	27 mm
Nettogewicht	9.76 kg
Bruttogewicht	10.86 kg

TNL 22.0840.03/DALI

Trentino II Pendant (1xLED 83W 840/4000K 6620lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	223	223	223	223
30°	170	173	170	173
60°	59	58	59	58
90°	13	3	13	3
120°	64	60	64	60
150°	169	165	169	165
180°	215	215	215	215
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	80 lm/W
Direct/Indirect	↓ 50% / ↑ 50%
System Power	83 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.7
UGR C90/C270	17.1
CIE Flux Codes	55 82 95 50 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage