


# VTSS 12.0540.60




| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 663737        | 4043544728715 |



## Beschreibung

- Einbaustrahler mit quadratischem Einbautrichter
- Reflektorlinse 20° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss
- Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 80 / 4000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 871846                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 12,0 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 980 lm                                                    |
| Systemeffizienz     | 81.66 lm/W                                                |
| Moduleffizienz      | 132.06 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤28                                                       |
| Abstrahlwinkel      | 60°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | III                                                       |
| Schutzart           | IP40                                                      |

## Abmessungen / Gewichte


|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Länge                 | 80 mm          |
| Breite                | 80 mm          |
| Höhe                  | 98 mm          |
| Ausschnittsmaß (LxB)) | 70 x 70 mm     |
| Deckenstärke          | 10,0 - 15,0 mm |
| Einbautiefe           | 112 mm         |
| Durchmesser Lichtkopf | 50 mm          |
| Nettogewicht          | 0.49 kg        |
| Bruttogewicht         | 0.52 kg        |

# VTSS 12.0540.60

Vale-Tu Square Small (1xLED 12W 840/4000K 980lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 979 | 979 | 979  | 979  |
| 15°          | 817 | 817 | 817  | 817  |
| 30°          | 481 | 481 | 481  | 481  |
| 45°          | 125 | 125 | 125  | 125  |
| 60°          | 35  | 35  | 35   | 35   |
| 75°          | 19  | 19  | 19   | 19   |
| 90°          | 0   | 0   | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 82 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 12 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 27.2             |
| UGR C90/C270       | 27.2             |
| CIE Flux Codes     | 82 94 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >80              |

LTS