


# ORYO-P 203.930.25/CAS



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| silber | 659219 | 4043544784193 |
| schwarz | 659220 | 4043544784209 |
| weiß | 659221 | 4043544784216 |




## Beschreibung

- Pendelleuchte mit leicht konusförmigem Lichtkopf
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz
- Kabelabhängung schwarz (Länge: 1000 mm, andere Kabellängen auf Anfrage)
- Schutzglas klar
- Betriebsgerät mit Casambi-Technologie für drahtlose Lichtsteuerung per App oder kompatiblem Schalter
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack) mit integriertem Betriebsgerät für drahtloses Kommunikationsnetzwerk

## Hinweise

Nicht kompatibel zu ONETrack Trimless Stromschienen.

## Standardoptionen




## Lichttechnik / Normen

| | |
|---|---|
| **Leuchtmittel** | LED Spot / CRI 90 / 3000 K |
| **EPREL Lichtquellen** | 794668 |
| **Lebensdauer** | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| **Systemleistung** | 30.0 W |
| **Leuchten-Lichtstrom** | 3150 lm |
| **Systemeffizienz** | 105.00 lm/W |
| **Moduleffizienz** | 142.00 lm/W |
| **UGR Klasse** | ≤19 |
| **Abstrahlwinkel** | 25° |
| **Versorgungsspannung** | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| **Schutzklasse** | II |
| **Schutzart** | IP20 |


## Abmessungen / Gewichte

| | |
|---|---|
| **Außendurchmesser** | 85 mm |
| **Höhe** | 71 mm |
| **Durchmesser Lichtkopf** | 85 mm |
| **Nettogewicht** | 0.72 kg |
| **Bruttogewicht** | 0.82 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 28.03.2024


# ORYO-P 203.930.25/CAS

Oryo 200 | Pendant (1xLED 30W 930/3000K 3150lm)




| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 |
| 15° | 1347 | 1347 | 1347 | 1347 |
| 30° | 346 | 346 | 346 | 346 |
| 45° | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 60° | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 75° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd / 1000 lm




| | |
|---|---|
| η | LED |
| Efficiency | 105 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 30 W |
| **UGR** | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 19.0 |
| UGR C90/C270 | 19.0 |
| CIE Flux Codes | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI | >90 |

LTS

## Zubehör



**ST-A 10/9000A-1-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)



**ZB-AGS 002**
Abblendschute



**ZB-DAR 002**
Abblenddekoring



**ZBW 89**
Wabenraster

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 28.03.2024