

# JETT 102.30.50.2/DALI-EU



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 647612        | 4043544548702 |
| silber  | 647613        | 4043544548719 |
| weiß    | 647614        | 4043544548726 |



## Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 180° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium
- Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (Eutrac)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 80 / 3000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 1070946                                                   |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 20.0 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 2090 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 104.50 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 166.62 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤19                                                       |
| Abstrahlwinkel      | 50°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 115 mm  |
| Breite                | 148 mm  |
| Höhe                  | 177 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 103 mm  |
| Nettogewicht          | 1.29 kg |
| Bruttogewicht         | 1.36 kg |

Stromschienenstrahler · Jett 100 CRI 80



# JETT 102.30.50.2/DALI-EU

## Zubehör



**FOCUS 100.1**  
fokussierbare Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung



**ZBK 96**  
Blendklappe



**ZBW 83**  
Wabenraster