Stromschienenstrahler · Jett 100 CRI 80

JETT 105.35.35.2/DALI-EU

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	647726	4043544549846
silber	647727	4043544549853
weiß	647728	4043544549860







Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 180° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium
- Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (Eutrac)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Standardoptionen

2700 K | 3000 K | 4000 K

Sonderoptionen

CRI 90 SDCM3 | MEAT | PRODUCE | FASHION | TWL | MinusBlue | CASAMBI

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 3500 K
EPREL Lichtquellen	848112
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	50.0 W
Leuchten-Lichtstrom	5350 lm
Systemeffizienz	107.00 lm/W
Moduleffizienz	144.70 lm/W
Abstrahlwinkel	35°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	115 mm
Breite	148 mm
Höhe	177 mm
Durchmesser Lichtkopf	103 mm
Nettogewicht	1.26 kg
Bruttogewicht	1.33 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 29.04.2024

JETT 105.35.35.2/DALI-EU

Zubehör

FOCUS 100.1
fokussierbare Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung

ZBK 96
Blendklappe

ZBW 83
Wabenraster

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 29.04.2024