


CSARL 71.5030.25/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	649866	4043544577696
silber	649867	4043544577702
weiß	649868	4043544577719

















Beschreibung

- · Einbaustrahler mit konischem Lichtkopf
- auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet (schattenfreie Wandbeleuchtung bis an die Deckenkante)
- · Lichtkopf 355° drehbar und 60° herausschwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss)
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- $\bullet \ \, \text{Front-/Einbauring und Lichtkopf aus Zinkdruckguss}$
- reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (Fangseil, automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen











Sonderoptionen











220 - 240 V / 50 - 60 Hz







Leuchtmittel LED Spot / CRI 80 / 3000 K

EPREL Lichtquellen 848104

L90 B50 50.000 h
Lebensdauer L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

Systemleistung52.0 WLeuchten-Lichtstrom5460 lmSystemeffizienz105.00 lm/WModuleffizienz163.73 lm/WUGR Klasse≤22

Abstrahlbereich Medium Flood

Abstrahlwinkel 26°

Schutzklasse II Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte

Versorgungsspannung

Außendurchmesser175 mmHöhe145 mmAusschnittsmaß (Ø)158 mmDeckenstärke1.0 - 25.0 mmEinbautiefe140 mmDurchmesser Lichtkopf114 mm

CSARL 71.5030.25/DALI




Nettogewicht Bruttogewicht

2.75 kg 2.89 kg

LTS LOVE TO SHINE

CSARL 71.5030.25/DALI

CSA 71 Round (1xLED 52W 830/3000K 5460lm 25 °)



C0	C90	C180	C270
3069	3069	3069	3069
1232	1232	1232	1232
393	393	393	393
14	14	14	14
10	10	10	10
3	3	3	3
0	0	0	0
	1232 393 14 10 3	1232 1232 393 393 14 14 10 10 3 3	1232 1232 1232 393 393 393 14 14 14 10 10 10 10 3 3 3

Offset [m]	Cone width [m] Ille	uminance [lx]
C0-C180	Plane	
3.0	2 <mark>.3</mark> 9	1861.7
6.0	2.78	465.4
		890730
9.0	4.17	206.9
12.0	5.56	116.4
15.0	6.95	74.5

η	LED		
Efficiency	105 lm/W		
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%		
System Power	52 W		
UGR	X=4H, Y=8H		
Reflection factors	70/50/20		
UGR C0/C180	21.4		
UGR C90/C270	21.4		
CIE Flux Codes	96 99 100 100 100		
Ra/CRI	>80		

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLEOrganic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAYOrganic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-R SENSOROrganic Response Sensor für Einbaumontage