

CVGLED 352/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
	657642	4043544665409

















Beschreibung

- · LED-Konstantstromkonverter
- Kunststoffgehäuse mit Zugentlastung und Schraubklemmen
- Primärseite: Anschlussleitung 2-adrig 0.75 mm2 mit Aderendhülsen (Länge: 500 mm)
- Sekundärseite: Anschlussleitung 2-adrig 0.5 mm2 mit Steckverbinder 3M Miniclamp (Länge: 500 mm) und DALI Anschlussleitung 2-adrig 0.5 mm2 mit Aderendhülsen (Länge: 500 mm)
- Übertemperaturschutz, Kurzschluss- und Überlastschutz, Schutz gegen Netzüberspannungsspitzen
- Ausgangsstrom: 350 mA DC
- Ausgangsspannung: max. 43 V DC
- Ausgangsleistung: 0 20 W
- Umgebungstemperatur: -25...+45 °C

Lichttechnik / Normen

Versorgungsspannung 220 - 240 V, 50/60 Hz Schutzklasse II

Schutzkiasse II Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte

 Länge
 111 mm

 Breite
 52 mm

 Höhe
 22 mm

 Nettogewicht
 0.16 kg

 Bruttogewicht
 0.22 kg