

DAL-L-LK 101.840.50/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	660962	4043544697790



Beschreibung

- Lichtkopf 355° drehbar und 30° schwenkbar über Einstellschraube
- individuelle Optik durch Standard-Einbaurahmen oder deckenbündigen Trimless-Einbaurahmen sowie verschiedene Frontreflektoren
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Sicherung mit Fangseil
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Lichtkopf und Kühlkörper aus Druckguss
- Hauptreflektor aus Kunststoff
- schwarzer Entblendungsring aus Polycarbonat für Aufnahme von Wabenraster
- Diffusorscheibe aus Glas
- werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	851282
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	28.0 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 2340 lm
Systemeffizienz	83.21 lm/W
Moduleffizienz	162.17 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlwinkel	50°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	124 mm
Höhe	149 mm
Einbautiefe	200 mm
Durchmesser Lichtkopf	124 mm
Nettogewicht	1.31 kg
Bruttogewicht	1.38 kg

DAL-L-LK 101.840.50/DALI

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_CH, 1xLED 28W 840/4000K 2330lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1543	1543	1543	1543
15°	1077	1077	1077	1077
30°	431	431	431	431
45°	114	114	114	114
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.39	399.3
6.0	4.78	99.8
9.0	7.17	44.4
12.0	9.56	25.0
15.0	11.95	16.0

η	LED
Efficiency	83 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.8
UGR C90/C270	17.8
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_CH-SW, 1xLED 28W 840/4000K 1950lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1319	1319	1319	1319
15°	1193	1193	1193	1193
30°	417	417	417	417
45°	85	85	85	85
60°	8	8	8	8
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.74	285.8
6.0	5.47	71.5
9.0	8.21	31.8
12.0	10.95	17.9
15.0	13.68	11.4

η	LED
Efficiency	70 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.9
UGR C90/C270	14.9
CIE Flux Codes	93 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RFR 23, 1xLED 28W 840/4000K 2260lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1143	1143	1143	1143
15°	1162	1162	1162	1162
30°	471	471	471	471
45°	46	46	46	46
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.22	287.1
6.0	6.43	71.8
9.0	9.65	31.9
12.0	12.86	17.9
15.0	16.08	11.5

η	LED
Efficiency	81 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.5
UGR C90/C270	15.5
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_SI-MATT, 1xLED 28W 840/4000K 2150lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1540	1540	1540	1540
15°	1135	1135	1135	1135
30°	406	406	406	406
45°	91	91	91	91
60°	11	11	11	11
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.53	367.9
6.0	5.06	92.0
9.0	7.59	40.9
12.0	10.12	23.0
15.0	12.65	14.7

η	LED
Efficiency	77 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.7
UGR C90/C270	16.7
CIE Flux Codes	92 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

DAL-L-LK 101.840.50/DALI

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_CH, 1xLED 28W 840/4000K 2200lm 50 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1224	1224	1224	1224
15°	1182	1182	1182	1182
30°	417	417	417	417
45°	89	89	89	89
60°	11	11	11	11
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.82	299.2
6.0	5.64	74.8
9.0	8.46	33.2
12.0	11.28	18.7
15.0	14.10	12.0

η	LED
Efficiency	79 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.6
UGR C90/C270	15.6
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_SW-MATT, 1xLED 28W 840/4000K 1680lm 50 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1487	1487	1487	1487
15°	1268	1268	1268	1268
30°	423	423	423	423
45°	55	55	55	55
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.61	277.5
6.0	5.21	69.4
9.0	7.82	30.8
12.0	10.43	17.3
15.0	13.04	11.1

η	LED
Efficiency	60 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	13.4
UGR C90/C270	13.4
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_WS-MATT, 1xLED 28W 840/4000K 2170lm 50 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1165	1165	1165	1165
15°	982	982	982	982
30°	394	394	394	394
45°	120	120	120	120
60°	47	47	47	47
75°	7	7	7	7
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.72	280.8
6.0	5.44	70.2
9.0	8.16	31.2
12.0	10.88	17.5
15.0	13.60	11.2

η	LED
Efficiency	78 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.4
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	83 96 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_CH-SW, 1xLED 28W 840/4000K 2280lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1832	1832	1832	1832
15°	1176	1176	1176	1176
30°	404	404	404	404
45°	82	82	82	82
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.21	464.2
6.0	4.42	116.0
9.0	6.63	51.6
12.0	8.84	29.0
15.0	11.04	18.6


η	LED
Efficiency	82 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.2
UGR C90/C270	16.2
CIE Flux Codes	94 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

DAL-L-LK 101.840.50/DALI

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_WS-MATT, 1xLED 28W 840/4000K 2340lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1252	1252	1252	1252
15°	1041	1041	1041	1041
30°	394	394	394	394
45°	111	111	111	111
60°	32	32	32	32
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.76	325.4
6.0	5.51	81.4
9.0	8.27	36.2
12.0	11.02	20.3
15.0	13.78	13.0

η	LED
Efficiency	84 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.5
UGR C90/C270	19.5
CIE Flux Codes	86 97 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_SI-MATT, 1xLED 28W 840/4000K 1960lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1195	1195	1195	1195
15°	1037	1037	1037	1037
30°	421	421	421	421
45°	116	116	116	116
60°	24	24	24	24
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.79	260.2
6.0	5.58	65.1
9.0	8.37	28.9
12.0	11.16	16.3
15.0	13.95	10.4

η	LED
Efficiency	70 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.0
UGR C90/C270	17.0
CIE Flux Codes	87 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RFQ 13, 1xLED 28W 840/4000K 2210lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1183	1183	1183	1183
15°	1198	1198	1198	1198
30°	464	464	464	464
45°	47	47	47	47
60°	2	2	2	2
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.11	290.4
6.0	6.22	72.6
9.0	9.32	32.3
12.0	12.43	18.2
15.0	15.54	11.6

η	LED
Efficiency	79 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.2
UGR C90/C270	14.2
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_SW-MATT, 1xLED 28W 840/4000K 1730lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1475	1475	1475	1475
15°	1154	1154	1154	1154
30°	429	429	429	429
45°	90	90	90	90
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.64	283.5
6.0	5.28	70.9
9.0	7.92	31.5
12.0	10.56	17.7
15.0	13.20	11.3

η	LED
Efficiency	62 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.7
UGR C90/C270	15.7
CIE Flux Codes	94 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Einbaustrahler · Dalton Large System



DAL-L-LK 101.840.50/DALI

Zubehör



DAL-L-ZBW 13.23
Wabenraster



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-R SENSOR
Organic Response Sensor für Einbaumontage