


DAL-L-LK 102.830.20




Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	660969	4043544697868



Beschreibung

- Lichtkopf 355° drehbar und 30° schwenkbar über Einstellschraube
- individuelle Optik durch Standard-Einbaurahmen oder deckenbündigen Trimless-Einbaurahmen sowie verschiedene Frontreflektoren
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Sicherung mit Fangseil
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Lichtkopf und Kühlkörper aus Druckguss
- Hauptreflektor aus Kunststoff
- schwarzer Entblendungsring aus Polycarbonat für Aufnahme von Wabenraster
- Diffusorscheibe aus Glas
- werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	851239
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	43.0 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 3470 lm
Systemeffizienz	74.88 lm/W
Moduleffizienz	158.91 lm/W
UGR Klasse	≤16
Abstrahlwinkel	20°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	124 mm
Höhe	149 mm
Einbautiefe	200 mm
Durchmesser Lichtkopf	124 mm
Nettogewicht	1.33 kg
Bruttogewicht	1.40 kg

DAL-L-LK 102.830.20

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_SI-MATT, 1xLED 43W 830/3000K 3220lm 20 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	3859	3859	3859	3859
15°	1533	1533	1533	1533
30°	148	148	148	148
45°	44	44	44	44
60°	10	10	10	10
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.36	1380.5
6.0	2.72	345.1
9.0	4.08	153.4
12.0	5.45	86.3
15.0	6.81	55.2

η	LED
Efficiency	75 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	13.1
UGR C90/C270	13.1
CIE Flux Codes	95 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_SW-MATT, 1xLED 43W 830/3000K 2590lm 20 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	3252	3252	3252	3252
15°	1598	1598	1598	1598
30°	202	202	202	202
45°	24	24	24	24
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.59	935.8
6.0	3.17	233.9
9.0	4.76	104.0
12.0	6.34	58.5
15.0	7.93	37.4

η	LED
Efficiency	60 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RFR 23, 1xLED 43W 830/3000K 3230lm 20 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	6132	6132	6132	6132
15°	1430	1430	1430	1430
30°	69	69	69	69
45°	16	16	16	16
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.03	2200.7
6.0	2.05	550.2
9.0	3.08	244.5
12.0	4.10	137.5
15.0	5.13	88.0

η	LED
Efficiency	75 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_CH-SW, 1xLED 43W 830/3000K 3340lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	4123	4123	4123	4123
15°	1576	1576	1576	1576
30°	142	142	142	142
45°	34	34	34	34
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.32	1530.1
6.0	2.65	382.5
9.0	3.97	170.0
12.0	5.30	95.6
15.0	6.62	61.2


η	LED
Efficiency	78 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	10.4
UGR C90/C270	10.4
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

DAL-L-LK 102.830.20

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_WS-MATT, 1xLED 43W 830/3000K 3470lm 20 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3333	3333	3333	3333
15°	1388	1388	1388	1388
30°	160	160	160	160
45°	72	72	72	72
60°	33	33	33	33
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.41	1284.9
6.0	2.82	321.2
9.0	4.23	142.8
12.0	5.63	80.3
15.0	7.04	51.4

η	LED
Efficiency	81 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.4
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	88 97 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RFQ 13, 1xLED 43W 830/3000K 3050lm 20 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	6417	6417	6417	6417
15°	1440	1440	1440	1440
30°	57	57	57	57
45°	19	19	19	19
60°	2	2	2	2
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.02	2174.8
6.0	2.04	543.7
9.0	3.06	241.6
12.0	4.08	135.9
15.0	5.11	87.0

η	LED
Efficiency	71 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_CH, 1xLED 43W 830/3000K 3180lm 20 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3655	3655	3655	3655
15°	1517	1517	1517	1517
30°	177	177	177	177
45°	42	42	42	42
60°	8	8	8	8
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.41	1291.3
6.0	2.83	322.8
9.0	4.24	143.5
12.0	5.65	80.7
15.0	7.07	51.7

η	LED
Efficiency	74 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.6
UGR C90/C270	11.6
CIE Flux Codes	95 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_CH-SW, 1xLED 43W 830/3000K 2760lm 20 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3684	3684	3684	3684
15°	1548	1548	1548	1548
30°	175	175	175	175
45°	36	36	36	36
60°	5	5	5	5
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.43	1129.8
6.0	2.85	282.4
9.0	4.28	125.5
12.0	5.71	70.6
15.0	7.14	45.2

η	LED
Efficiency	64 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

DAL-L-LK 102.830.20

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_SW-MATT, 1xLED 43W 830/3000K 2310lm 20 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	4571	4571	4571	4571
15°	1630	1630	1630	1630
30°	118	118	118	118
45°	17	17	17	17
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.29	1173.3
6.0	2.59	293.3
9.0	3.88	130.4
12.0	5.18	73.3
15.0	6.47	46.9

η	LED
Efficiency	54 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_SI-MATT, 1xLED 43W 830/3000K 2930lm 20 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	3069	3069	3069	3069
15°	1329	1329	1329	1329
30°	226	226	226	226
45°	79	79	79	79
60°	20	20	20	20
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.45	999.1
6.0	2.90	249.8
9.0	4.36	111.0
12.0	5.81	62.4
15.0	7.26	40.0

η	LED
Efficiency	68 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.8
UGR C90/C270	15.8
CIE Flux Codes	90 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_WS-MATT, 1xLED 43W 830/3000K 3120lm 20 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	2926	2926	2926	2926
15°	1214	1214	1214	1214
30°	194	194	194	194
45°	99	99	99	99
60°	53	53	53	53
75°	8	8	8	8
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.41	1014.3
6.0	2.82	253.6
9.0	4.23	112.7
12.0	5.64	63.4
15.0	7.05	40.6

η	LED
Efficiency	73 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.5
UGR C90/C270	20.5
CIE Flux Codes	83 96 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_CH, 1xLED 43W 830/3000K 3430lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3117	3117	3117	3117
15°	1459	1459	1459	1459
30°	229	229	229	229
45°	56	56	56	56
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.53	1187.8
6.0	3.05	297.0
9.0	4.58	132.0
12.0	6.10	74.2
15.0	7.63	47.5

η	LED
Efficiency	80 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.1
UGR C90/C270	14.1
CIE Flux Codes	95 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Einbaustrahler · Dallton Large System

DAL-L-LK 102.830.20

Zubehör



DAL-L-ZBW 13.23
Wabenraster

