



DAL-L-LK 102.840.50



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	660979	4043544697967



Beschreibung

- Lichtkopf 355° drehbar und 30° schwenkbar über Einstellschraube
- individuelle Optik durch Standard-Einbaurahmen oder deckenbündigen Trimless-Einbaurahmen sowie verschiedene Frontreflektoren
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Sicherung mit Fangseil
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Lichtkopf und Kühlkörper aus Druckguss
- Hauptreflektor aus Kunststoff
- schwarzer Entblendungsring aus Polycarbonat für Aufnahme von Wabenraster
- Diffusorscheibe aus Glas
- werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	851282
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	43.0 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 3460 lm
Systemeffizienz	58.60 lm/W
Moduleffizienz	162.17 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlwinkel	50°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	124 mm
Höhe	149 mm
Einbautiefe	200 mm
Durchmesser Lichtkopf	124 mm
Nettogewicht	1.33 kg
Bruttogewicht	1.40 kg

DAL-L-LK 102.840.50

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_SW-MATT, 1xLED 43W 840/4000K 2520lm 50 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1487	1487	1487	1487
15°	1268	1268	1268	1268
30°	423	423	423	423
45°	55	55	55	55
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.61	416.3
6.0	5.21	104.1
9.0	7.82	46.3
12.0	10.43	26.0
15.0	13.04	16.7

η	LED
Efficiency	59 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.8
UGR C90/C270	14.8
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_SI-MATT, 1xLED 43W 840/4000K 3210lm 50 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1540	1540	1540	1540
15°	1135	1135	1135	1135
30°	406	406	406	406
45°	91	91	91	91
60°	11	11	11	11
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.53	549.3
6.0	5.06	137.3
9.0	7.59	61.0
12.0	10.12	34.3
15.0	12.65	22.0

η	LED
Efficiency	75 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.1
UGR C90/C270	18.1
CIE Flux Codes	92 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RFQ 13, 1xLED 43W 840/4000K 3310lm 50 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1183	1183	1183	1183
15°	1198	1198	1198	1198
30°	464	464	464	464
45°	47	47	47	47
60°	2	2	2	2
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.11	435.0
6.0	6.22	108.8
9.0	9.32	48.3
12.0	12.43	27.2
15.0	15.54	17.4

η	LED
Efficiency	77 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.6
UGR C90/C270	15.6
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_CH, 1xLED 43W 840/4000K 3300lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1224	1224	1224	1224
15°	1182	1182	1182	1182
30°	417	417	417	417
45°	89	89	89	89
60°	11	11	11	11
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.82	448.8
6.0	5.64	112.2
9.0	8.46	49.9
12.0	11.28	28.1
15.0	14.10	18.0

η	LED
Efficiency	77 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.0
UGR C90/C270	17.0
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

DAL-L-LK 102.840.50

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_CH-SW, 1xLED 43W 840/4000K 2890lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1319	1319	1319	1319
15°	1193	1193	1193	1193
30°	417	417	417	417
45°	85	85	85	85
60°	8	8	8	8
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.74	423.6
6.0	5.47	105.9
9.0	8.21	47.1
12.0	10.95	26.5
15.0	13.68	16.9

η	LED
Efficiency	67 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.3
UGR C90/C270	16.3
CIE Flux Codes	93 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_CH, 1xLED 43W 840/4000K 3430lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1543	1543	1543	1543
15°	1077	1077	1077	1077
30°	431	431	431	431
45°	114	114	114	114
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.39	587.9
6.0	4.78	147.0
9.0	7.17	65.3
12.0	9.56	36.7
15.0	11.95	23.5

η	LED
Efficiency	80 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.1
UGR C90/C270	19.1
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_SI-MATT, 1xLED 43W 840/4000K 3070lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1195	1195	1195	1195
15°	1037	1037	1037	1037
30°	421	421	421	421
45°	116	116	116	116
60°	24	24	24	24
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.79	407.6
6.0	5.58	101.9
9.0	8.37	45.3
12.0	11.16	25.5
15.0	13.95	16.3

η	LED
Efficiency	71 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.6
UGR C90/C270	18.6
CIE Flux Codes	87 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RFR 23, 1xLED 43W 840/4000K 3410lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1143	1143	1143	1143
15°	1162	1162	1162	1162
30°	471	471	471	471
45°	46	46	46	46
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.22	433.2
6.0	6.43	108.3
9.0	9.65	48.1
12.0	12.86	27.1
15.0	16.08	17.3

η	LED
Efficiency	79 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.9
UGR C90/C270	16.9
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

DAL-L-LK 102.840.50

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_WS-MATT, 1xLED 43W 840/4000K 3210lm 50 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1165	1165	1165	1165
15°	982	982	982	982
30°	394	394	394	394
45°	120	120	120	120
60°	47	47	47	47
75°	7	7	7	7
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.72	415.3
6.0	5.44	103.8
9.0	8.16	46.1
12.0	10.88	26.0
15.0	13.60	16.6

η	LED
Efficiency	75 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.8
UGR C90/C270	20.8
CIE Flux Codes	83 96 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_WS-MATT, 1xLED 43W 840/4000K 3460lm 50 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1252	1252	1252	1252
15°	1041	1041	1041	1041
30°	394	394	394	394
45°	111	111	111	111
60°	32	32	32	32
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.76	481.2
6.0	5.51	120.3
9.0	8.27	53.5
12.0	11.02	30.1
15.0	13.78	19.2

η	LED
Efficiency	81 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.8
UGR C90/C270	20.8
CIE Flux Codes	86 97 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_SW-MATT, 1xLED 43W 840/4000K 2620lm 50 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1475	1475	1475	1475
15°	1154	1154	1154	1154
30°	429	429	429	429
45°	90	90	90	90
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.64	429.3
6.0	5.28	107.3
9.0	7.92	47.7
12.0	10.56	26.8
15.0	13.20	17.2

η	LED
Efficiency	61 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.2
UGR C90/C270	17.2
CIE Flux Codes	94 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_CH-SW, 1xLED 43W 840/4000K 3360lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1832	1832	1832	1832
15°	1176	1176	1176	1176
30°	404	404	404	404
45°	82	82	82	82
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.21	684.0
6.0	4.42	171.0
9.0	6.63	76.0
12.0	8.84	42.8
15.0	11.04	27.4

η	LED
Efficiency	78 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.6
UGR C90/C270	17.6
CIE Flux Codes	94 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Einbaustrahler · Dallton Large System

DAL-L-LK 102.840.50

Zubehör



DAL-L-ZBW 13.23
Wabenraster

