

DAL-S-LK 101.830.50/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	661046	4043544698636



Beschreibung

- Lichtkopf 355° drehbar und 30° schwenkbar über Einstellschraube
- individuelle Optik durch Standard-Einbaurahmen oder deckenbündigen Trimless-Einbaurahmen sowie verschiedene Frontreflektoren
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Lichtkopf und Kühlkörper aus Druckguss
- Hauptreflektor aus Kunststoff
- schwarzer Entblendungsring aus Polycarbonat für Aufnahme von Wabenraster
- Diffusorscheibe aus Glas
- werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	992480
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	22.0 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 1360 lm
Systemeffizienz	58.18 lm/W
Moduleffizienz	157.83 lm/W
UGR Klasse	≤19
Abstrahlwinkel	50°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	82 mm
Höhe	103 mm
Einbautiefe	135 mm
Durchmesser Lichtkopf	82 mm
Nettogewicht	0.72 kg
Bruttogewicht	0.75 kg


DAL-S-LK 101.830.50/DALI

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_CH, 1xLED 22W 830/3000K 1280lm 50 °)




LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_WS-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1340lm 50 °)




LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_WS-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1260lm 50 °)



LTS


Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_SW-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1000lm 50 °)



LTS


DAL-S-LK 101.830.50/DALI

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_SI-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1290lm 50 °)




LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RFQ 11, 1xLED 22W 830/3000K 1360lm 50 °)




LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_CH-SW, 1xLED 22W 830/3000K 1200lm 50 °)



LTS


Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_SI-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1240lm 50 °)



LTS

DAL-S-LK 101.830.50/DALI

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_CH-SW, 1xLED 22W 830/3000K 1280lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1907	1907	1907	1907
15°	1203	1203	1203	1203
30°	397	397	397	397
45°	68	68	68	68
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.17	271.2
6.0	4.34	67.8
9.0	6.50	30.1
12.0	8.67	17.0
15.0	10.84	10.8

C0-C180 Plane

η	LED
Efficiency	58 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.5
UGR C90/C270	16.5
CIE Flux Codes	95 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_CH, 1xLED 22W 830/3000K 1320lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1944	1944	1944	1944
15°	1187	1187	1187	1187
30°	397	397	397	397
45°	71	71	71	71
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.10	285.1
6.0	4.20	71.3
9.0	6.31	31.7
12.0	8.41	17.8
15.0	10.51	11.4

C0-C180 Plane

η	LED
Efficiency	60 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.8
UGR C90/C270	16.8
CIE Flux Codes	95 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_SW-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1120lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1567	1567	1567	1567
15°	1250	1250	1250	1250
30°	410	410	410	410
45°	63	63	63	63
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.57	195.0
6.0	5.14	48.8
9.0	7.71	21.7
12.0	10.27	12.2
15.0	12.84	7.8

C0-C180 Plane

η	LED
Efficiency	51 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.0
UGR C90/C270	16.0
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RFR 21, 1xLED 22W 830/3000K 1350lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1354	1354	1354	1354
15°	1208	1208	1208	1208
30°	458	458	458	458
45°	49	49	49	49
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.93	203.0
6.0	5.87	50.8
9.0	8.80	22.6
12.0	11.73	12.7
15.0	14.67	8.1

C0-C180 Plane

η	LED
Efficiency	61 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.6
UGR C90/C270	16.6
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Einbaustrahler · Dallton Small System



DAL-S-LK 101.830.50/DALI

Zubehör



DAL-S-ZBW 11.21
Wabenraster



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-R SENSOR
Organic Response Sensor für Einbaumontage