



DAL-S-LK 101.840.50




Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	661051	4043544698681



Beschreibung

- Lichtkopf 355° drehbar und 30° schwenkbar über Einstellschraube
- individuelle Optik durch Standard-Einbaurahmen oder deckenbündigen Trimless-Einbaurahmen sowie verschiedene Frontreflektoren
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Lichtkopf und Kühlkörper aus Druckguss
- Hauptreflektor aus Kunststoff
- schwarzer Entblendungsring aus Polycarbonat für Aufnahme von Wabenraster
- Diffusorscheibe aus Glas
- werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	22.0 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 1420 lm
Systemeffizienz	53.18 lm/W
Moduleffizienz	160.65 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlwinkel	50°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	82 mm
Höhe	103 mm
Einbautiefe	135 mm
Durchmesser Lichtkopf	82 mm
Nettogewicht	0.66 kg
Bruttogewicht	0.70 kg


DAL-S-LK 101.840.50

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_SW-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1170lm 50 °)




LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_CH, 1xLED 22W 840/4000K 1380lm 50 °)




LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_CH, 1xLED 22W 840/4000K 1340lm 50 °)



LTS


Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_WS-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1320lm 50 °)



LTS


DAL-S-LK 101.840.50

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_SI-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1300lm 50 °)




LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_SW-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1040lm 50 °)




LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RFQ 11, 1xLED 22W 840/4000K 1420lm 50 °)



LTS


Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_SI-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1350lm 50 °)



LTS

DAL-S-LK 101.840.50

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_CH-SW, 1xLED 22W 840/4000K 1340lm 50 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1907	1907	1907	1907
15°	1203	1203	1203	1203
30°	397	397	397	397
45°	68	68	68	68
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.17	283.9
6.0	4.34	71.0
9.0	6.50	31.5
12.0	8.67	17.7
15.0	10.84	11.4

η	LED
Efficiency	61 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.7
UGR C90/C270	16.7
CIE Flux Codes	95 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RFR 21, 1xLED 22W 840/4000K 1410lm 50 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1354	1354	1354	1354
15°	1208	1208	1208	1208
30°	458	458	458	458
45°	49	49	49	49
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.93	212.1
6.0	5.87	53.0
9.0	8.80	23.6
12.0	11.73	13.3
15.0	14.67	8.5

η	LED
Efficiency	64 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.7
UGR C90/C270	16.7
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_WS-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1400lm 50 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1379	1379	1379	1379
15°	1109	1109	1109	1109
30°	392	392	392	392
45°	95	95	95	95
60°	25	25	25	25
75°	5	5	5	5
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.61	214.5
6.0	5.23	53.6
9.0	7.84	23.8
12.0	10.46	13.4
15.0	13.07	8.6

η	LED
Efficiency	64 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.5
UGR C90/C270	19.5
CIE Flux Codes	88 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_CH-SW, 1xLED 22W 840/4000K 1260lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1554	1554	1554	1554
15°	1256	1256	1256	1256
30°	402	402	402	402
45°	63	63	63	63
60°	5	5	5	5
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.46	217.6
6.0	4.91	54.4
9.0	7.37	24.2
12.0	9.82	13.6
15.0	12.28	8.7

η	LED
Efficiency	57 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.4
UGR C90/C270	15.4
CIE Flux Codes	95 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Einbaustrahler · Dallton Small System

DAL-S-LK 101.840.50

Zubehör



DAL-S-ZBW 11.21
Wabenraster

