
Einbaustrahler · Dallton XSmall Square Standard

DAL-XS-ESQ 10



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	660932	4043544697516
schwarz	660933	4043544697523
weiß	660934	4043544697530



Beschreibung

- Einbaurahmen quadratisch aus Druckguss
- Lichtkopf und optisches Zubehör separat bestellen
- einfacher Deckeneinbau über Spannflügel (einstellbare Deckenstärke)

Hinweise

Einbautiefe abhängig vom Lichtkopf.

Abmessungen / Gewichte

Länge	77 mm
Breite	77 mm
Höhe	40 mm
Ausschnittsmaß (LxB))	68 x 68 mm
Deckenstärke	1.0 - 21.0 mm
Nettogewicht	0.08 kg
Bruttogewicht	0.09 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 29.03.2024

DAL-XS-ESQ 10

Zubehör



DAL-XS-RFQ 10
Reflektor flach quadratisch

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 29.03.2024

DAL-XS-ESQ 10

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
DAL-XS-LK 100.827.25	25°, 2700 K, 11 W , 690 lm
DAL-XS-LK 100.827.25/DALI	25°, 2700 K, 11 W , 690 lm
DAL-XS-LK 100.827.40	40°, 2700 K, 11 W , 740 lm
DAL-XS-LK 100.827.40/DALI	40°, 2700 K, 11 W , 740 lm
DAL-XS-LK 100.827.55	55°, 2700 K, 11 W , 600 lm
DAL-XS-LK 100.827.55/DALI	55°, 2700 K, 11 W , 600 lm
DAL-XS-LK 100.830.25	25°, 3000 K, 11 W , 720 lm
DAL-XS-LK 100.830.25/DALI	25°, 3000 K, 11 W , 720 lm
DAL-XS-LK 100.830.40	40°, 3000 K, 11 W , 770 lm
DAL-XS-LK 100.830.40/DALI	40°, 3000 K, 11 W , 770 lm
DAL-XS-LK 100.830.55	55°, 3000 K, 11 W , 630 lm
DAL-XS-LK 100.830.55/DALI	55°, 3000 K, 11 W , 630 lm
DAL-XS-LK 100.840.25	25°, 4000 K, 11 W , 760 lm
DAL-XS-LK 100.840.25/DALI	25°, 4000 K, 11 W , 760 lm
DAL-XS-LK 100.840.40	40°, 4000 K, 11 W , 810 lm
DAL-XS-LK 100.840.40/DALI	40°, 4000 K, 11 W , 810 lm
DAL-XS-LK 100.840.55	55°, 4000 K, 11 W , 660 lm
DAL-XS-LK 100.840.55/DALI	55°, 4000 K, 11 W , 660 lm

Bezeichnung	Beschreibung
DAL-XS-LK 101.827.25	25°, 2700 K, 15 W , 900 lm
DAL-XS-LK 101.827.25/DALI	25°, 2700 K, 15 W , 890 lm
DAL-XS-LK 101.827.40	40°, 2700 K, 15 W , 940 lm
DAL-XS-LK 101.827.40/DALI	40°, 2700 K, 15 W , 960 lm
DAL-XS-LK 101.827.55	55°, 2700 K, 15 W , 770 lm
DAL-XS-LK 101.827.55/DALI	55°, 2700 K, 15 W , 780 lm
DAL-XS-LK 101.830.25	25°, 3000 K, 15 W , 940 lm
DAL-XS-LK 101.830.25/DALI	25°, 3000 K, 15 W , 930 lm
DAL-XS-LK 101.830.40	40°, 3000 K, 15 W , 980 lm
DAL-XS-LK 101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 15 W , 1000 lm
DAL-XS-LK 101.830.55	55°, 3000 K, 15 W , 810 lm
DAL-XS-LK 101.830.55/DALI	55°, 3000 K, 15 W , 820 lm
DAL-XS-LK 101.840.25	25°, 4000 K, 15 W , 990 lm
DAL-XS-LK 101.840.25/DALI	25°, 4000 K, 15 W , 980 lm
DAL-XS-LK 101.840.40	40°, 4000 K, 15 W , 1030 lm
DAL-XS-LK 101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 15 W , 1050 lm
DAL-XS-LK 101.840.55	55°, 4000 K, 15 W , 850 lm
DAL-XS-LK 101.840.55/DALI	55°, 4000 K, 15 W , 860 lm

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 29.03.2024