




DOMFLQ 106.40.03



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	613711	4043544294579



Beschreibung

- superflaches quadratisches Einbau-Downlight in moderner klarer Formensprache für effiziente und homogene Allgemeinbeleuchtung
- Acrylglas weiß in Hochglanzoptik
- mit speziell entwickelter matter Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre
- minimale Einbautiefe durch optimales passives Wärmemanagement
- keine UV- und Wärmestrahlung
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)



Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Matrix 6 x 6 / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	994561
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	11.0 W
Leuchten-Lichtstrom	1020 lm
Systemeffizienz	92.72 lm/W
Moduleffizienz	178.81 lm/W
UGR Klasse	>28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	160 mm
Breite	160 mm
Höhe	8 mm
Ausschnittsmaß (LxB)	130 x 130 mm
Deckenstärke	12.0 - 22.0 mm
Einbautiefe	78 mm
Nettogewicht	0.79 kg
Bruttogewicht	0.94 kg

DOMFLQ 106.40.03

Domino Flat Square (1xLED 11W 840/4000K 1020lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	328	328	328	328
15°	320	318	320	318
30°	284	283	284	283
45°	231	229	231	229
60°	158	158	158	158
75°	70	70	70	70
90°	8	7	8	7
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.96	9.92	37.2
6.0	19.91	19.85	9.3
9.0	29.87	29.77	4.1
12.0	39.83	39.69	2.3
15.0	49.78	49.62	1.5

η	LED
Efficiency	93 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	29.3
UGR C90/C270	29.3
CIE Flux Codes	45 77 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



NOL 50B/3H/DALI
LED-Notlichteinheit