

Einbau-Downlights · Domino Flat Square QS


DOMFLQ 206.40.02



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	634130	4043544361745







Beschreibung

- superflaches quadratisches Einbau-Downlight in moderner klarer Formensprache für effiziente und homogene Allgemeinbeleuchtung
- geeignet für Einbau in Unterputz- und Hohlwanddosen mit Fräslochdurchmesser 68 mm oder 74 mm
- Acrylglas schwarz in Hochglanzoptik
- mit speziell entwickelter matter Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Einbautiefe ET und Ausschnittsmaß (Fräsloch) abhängig von Unterputz- bzw. Hohlwanddose
- werkzeuglose Leuchtenbefestigung mit Magneten
- Leuchte anschlussfertig, für 230 V AC Anschluss kann ein separater Anbaurahmen mit integriertem Konverter bestellt werden

Standardoptionen

3000 K

Sonderoptionen

CRI 90 SDCM3 · EMERGENCY LIGHTING · DALI · BETON EINBAU

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Matrix 6 x 6 / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	994561
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	11.0 W
Leuchten-Lichtstrom	520 lm
Systemeffizienz	47.27 lm/W
Moduleffizienz	178.81 lm/W
UGR Klasse	≤28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	160 mm
Breite	160 mm
Höhe	18 mm
Nettogewicht	0.42 kg
Bruttogewicht	0.58 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 28.03.2024


DOMFLQ 206.40.02

Domino Flat Square QS (1xLED 11W 840/4000K 520lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	322	322	322	322
15°	313	310	313	310
30°	277	275	277	275
45°	227	224	227	224
60°	159	156	159	156
75°	75	74	75	74
90°	5	5	5	5

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	47 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	27.2
UGR C90/C270	27.2
CIE Flux Codes	44 76 94 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZRC 206.02
Deckenanbaurahmen schwarz mit integriertem Konverter

Versorgungseinheiten



CVGLED 352
LED-Konverter 10 W



CVGLED 352/DALI
LED-Konverter 20 W, dimmbar DALI

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 28.03.2024