RENOV8 10830.1500.1/DALI

Farbe	Artikelnummer	EAN
	671005	4043544826794







Beschreibung

- LED-Lichteinsatz für Upgrade von zweiseitig gesockelter T8-Leuchtstoffröhre (Länge: 1500 mm, Lichtfarbe: 830)
- Lichteinsatz aus Aluminium mit integrierten LED-Modulen
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Enddeckel und Abdeckungen für elektrische Anschlüsse aus Stahlblech
- zwei Stahlblechplatten (mit Senkkopfschrauben) für Magnetbefestigung als Zubehör erhältlich
- gewölbter PMMA-Diffusor für homogene Lichtverteilung
- Renov8-Einsatz wird mit einem einfachen Klick-System an Stelle der T8-Röhre werkzeuglos befestigt und durch Magnethalterungen fixiert (die bisherigen Lampenfassungen bleiben bestehen)
- konfektionierte Anschlussleitung mit Zugentlastung (Länge: 500 mm, 5-adrig)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

Bei einer Umgebungstemperatur von 25°C beträgt die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils 0.3 mm pro Meter. Abhängig vom Einsatz der Lichteinsätze (z.B. in Rasterleuchten, Leuchten mit Glasabdeckung, usw.) ist eine Veränderung der Lichtverteilungskurve und des Lichtstromes zu erwarten.

Standardoptionen

4000 K

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	1491926|1491911
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	20.5 W
Leuchten-Lichtstrom	3530 lm
Systemeffizienz	172.19 lm/W
Moduleffizienz	192.60 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I

Abmessungen / Gewichte

Länge	1405 mm
Breite	36 mm
Höhe	47 mm
Nettogewicht	1.43 kg
Bruttogewicht	1.50 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 09.10.2026

RENOV8 10830.1500.1/DALI

RENOV8 10830.1500.1/DALI

Renov8 | LED Refurbishment Light-Insert | T8/G13 (1xLED 21W 830/3000K 3530lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	325	325	325	325
15°	313	319	313	319
30°	280	307	280	307
45°	226	242	226	242
60°	154	136	154	136
75°	74	44	74	44
90°	19	0	19	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	168 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.0
UGR C90/C270	24.7
CIE Flux Codes	46 77 94 97 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör

RENOV-Z 116
Befestigungsplatten für Magnet
(2 Stück)

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 09.10.2026